



**AED™ line**

## **AED-M1**

De AED-M1 is de kleinste uit de serie en is de meest eenvoudig uitgevoerde machine

De machine bestaat uit een standaard kunststof verrijdbare container met daarin een roestvrijstalen verhoging om de afzetdiepte te verkleinen en zodoende te voldoen aan de ARBO-wetgeving.



Verder bestaat de machine uit een bedieningspaneel waarop de bedieningskast, toevoerventiel en CO2 analyser gemonteerd is.

De bedieningskast is uitgevoerd in kunststof en heeft een hoofdschakelaar, tijdsindicatorlamp en een tijdschakelaar.

Het bedieningspaneel is eenvoudig aan de muur te bevestigen, en is verbonden middels de analyseraanzuigslang en gastoevoerslang aan de container.

Standaard wordt er bij de machine een gastoevoerset met sleutels en een handboek in de taal van de gebruiker geleverd.

Noord-Amsterdamse machinefabriek  
Asterweg 16, 1031 HN Amsterdam  
Telefoon: 020 636 1448.

E-mail: [info@nammachinefabriek.nl](mailto:info@nammachinefabriek.nl), [www.nammachinefabriek.nl](http://www.nammachinefabriek.nl)



## AED-M1 technische specificaties

Systeem:	container
Capaciteit:	1 of meer dozen of kratten afhankelijk van de afmeting
Cyclustijd:	1- 3 minuten afhankelijk van de te doden dieren
Toepassing:	kleine hoeveelheden te doden dieren
Gebruikers:	dierenartsen, kleine broederijen, laboratoria, ongediertebestrijding
Afmeting:	lengte x breedte x hoogte 860 x 600 x 1000 mm
Inhoud:	lengte x breedte x diepte* 600 x 450 x 500 mm *(diepte instelbaar van 500 naar 800mm)
Werkruimte:	2 m2
Gewicht:	50 Kg
Aansluiting:	220V lichtnet
Gas:	CO2 of Argon
Verbruik:	bij 12 cycli per uur ca 37.5 kg per 12 uur
Tijdstelling:	instelbaar van 10 sec - 10 uur
Materiaal:	kunststof container
Afwerking:	
Beveiliging:	
CE:	
Toebehoren	uitvoering met toevoer zuurstof O2, externe gasklepbeveiliging, omgeving bewaking. Optioneel: afzettafel roestvrijstaal AISI 304 in hoogte verstelbaar